

LA CÚPULA NO COINCIDE CON EL CUERPO

Cierra bien pero no están centrada el asa de bambú o el termómetro con el orificio para añadir las virutas, que es una buena referencia fija en la Monolith.

1° Para este tipo de ajustes lo primero quitar de los muelles, pues la tensión que realizan impide rotar las bridas sobre el cuerpo, o la cúpula.

2° Soltar totalmente la brida de la cúpula y quitarla y volver a atornillarla para mantener la forma y usar como referencia el asa de bambú, que ha de estar perfectamente centrada con el orificio de añadir las virutas, ir apretando y alineando la brida con el reborde de cerámica hasta tenerla \pm tan apretada como la del cuerpo.

3° Aflojar la brida inferior, dar un golpecito a la brida para que se despegue del cuerpo y cogiendo la por la bisagra se puede rotar hasta que el asa queda centrada encima del orificio de las virutas.

4° Ir apretando manteniéndola alineada con el reborde de la cerámica y acabar de apretarla fuerte, hasta que se empiezan a doblar las lengüetas.

5° Abrir otra vez completamente la brida superior, y colocar la cúpula encima de cuerpo, centrar la cúpula usando como referencia el termómetro.

6° Colocar la brida de la cúpula y empezar a atornillarla, si no lo consigue, es porque la brida no se encaja bien debajo del reborde de cerámica mueva un poco con mucho cuidado la cúpula, para encajarla, empezar a apretar, comprobar el alineamiento con el reborde de cerámica, y apretar hasta que se empiezan a doblar las lengüetas.

7° Colocar los muelles.